EINFACH

EINER FÜR ALLES – EINSATZ UND VERARBEITUNG IM ÜBERBLICK

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	EINSATZ-BEREICH	ANFORDERUNG DER OBERFLÄCHE
QUALITÄTSSTUFE Q1  Fugen-verspachtelung	► Füllen der Fuge ► Einbetten Fugendeckstreifen ► Befestigungsmittel überziehen	► Fliesen & Platten	Keine
QUALITÄTSSTUFE Q2  Grund-verspachtelung	► Q1 Verspachtelung ► Nachspachteln (Finish) zum stufenlosen Übergang	► Grobe Wandbeläge ► Stumpfmatte bis matte Anstriche ► Oberputze >= 1 mm	Übliche Anforderungen, Abzeichnung bei Streiflicht möglich
QUALITÄTSSTUFE Q3  Standard-verspachtelung	► Q2 Verspachtelung ► Breites Ausspachteln der Fugen & scharfes Abziehen	► Fein strukturierte Wandbeläge ► Matte Anstriche ► Oberputze < 1 mm	Erhöhte Anforderungen, geringere Abzeichnungen bei Streiflicht möglich
QUALITÄTSSTUFE Q4  Voll-verspachtelung	► Q2 Verspachtelung ► Breites Ausspachteln der Fugen ► Vollflächiges Verspachtelung der gesamten Oberfläche (Schichtstärke > 1mm)	► Glatte Wandbeläge mit Glanz ► Seidenglänzende Anstriche ► Stuccolustro oder andere Glätt-Techniken	Höchste Anforderungen, keine Abzeichnungen bei Streiflicht

EINFACH FREI

VON LÖSEMITTELN, WEICHMACHERN UND KONSERVIERUNGSMITTELN.

Fill & Finish
LKF

Vielseitig in der Anwendung. Emissionsarm formuliert.
Leichtspachtel Mineral LKF

für alle Oberflächenqualitäten von Q1 bis Q4.

ALLIGATOR
macht's einfach.

Art.-Nr.: 2028901

EINFACH

EINER FÜR ALLES

Fill & Finish
LKF

Vielseitig in der Anwendung. Emissionsarm formuliert.
Leichtspachtel Mineral LKF

- für alle Oberflächenqualitäten von Q1 bis Q4
- frei von Lösemitteln, Konservierungsmitteln und Weichmachern

ALLIGATOR
macht's einfach.

EINFACH

EINER FÜR ALLES

LEICHTSPACHTEL MINERAL LKF

FÜLLEN, GLÄTTEN, FINISHEN – MIT NUR EINEM PRODUKT

Effizient, konservierungsmittelfrei, leicht:

Der Alligator Leichtspachtel Mineral LKF vereint Fugen- & Flächenspachtelung in einem Produkt.

Die Ansprüche an moderne Innenräume steigen. Gefragt sind hochwertige Oberflächen, wirtschaftliche Verarbeitung und Produkte, die aktiv zu einem gesunden Raumklima beitragen. Genau hier setzt der Alligator Leichtspachtel Mineral LKF an. Die universell einsetzbare Fill & Finish-Spachtelmasse eignet sich für alle gängigen Untergründe im Innenbereich und ermöglicht das Spachteln von Gipsplatten in sämtlichen Qualitätsstufen von Q1 bis Q4 – einfach mit nur einem Produkt.

EINFACH EFFIZIENT, EINFACH SICHER IM ERGEBNIS

Auf der Baustelle entscheiden vor allem Effizienz und Gelingsicherheit über den Erfolg. Als echter Allrounder übernimmt der Alligator Leichtspachtel Mineral LKF sowohl die Fugen- als auch Flächenverspachtelung. Das reduziert Materialwechsel auf der Baustelle, vereinfacht die Logistik und erhöht die Verarbeitungssicherheit. Ob Trockenbauflächen, tragfähige Altanstriche oder anspruchsvolle Oberflächen – einfach einer für alles.

EINFACH FREI VON KONSERVIERUNGSMITTELN

Ein besonderer Vorteil ist die Rezeptur: Die Alligator Leichtspachtel Mineral LKF ist frei von Konservierungsmitteln, Lösemitteln und Weichmachern. Damit erfüllt das Produkt die Anforderungen an moderne, emissionsarme Innenraumprodukte und unterstützt die Schaffung eines gesunden Raumklimas.

EINFACH EIN GESUNDES RAUMKLIMA

Seine hohe Praxistauglichkeit unterstreicht das Produkt zudem durch weitere Eigenschaften. Die Leichtspachtelmasse ist sehr gut schleifbar, ideal zur Vlieseinbettung geeignet und überzeugt mit einer erhöhten Feuchtebeständigkeit. Verantwortlich dafür ist die Kombination aus einem hohen mineralischen Anteil und leistungsfähigen Bindemitteln. Dadurch eignet sich die Leichtspachtelmasse auch für Feuchträume wie Küchen und Bäder.

Produktinformationen

Gebindegröße	LKF	Zertifizierungen	Verbrauch	Schichtstärke	Airless-Geräte Düsengröße	Düsengröße Spritzanlage mit Luftunterstützung	Schleifbarkeit	Empfohlene Schleifmittel	
								Schleifpapier	Schleifnetz
18 kg	LKF	AgBB	ca. 1,3 kg/m² Verbrauch/mm Schichtdicke	ca. 4 mm	0,035" – 0,045"	4 – 10 mm	sehr gut	150 – 180	150 – 240

EINFACH VERARBEITET – VON Q1-Q4

QUALITÄTSSTUFE Q1

1. Fuge mit Spachtelmasse füllen.

2. Fugendeckstreifen einlegen

3. Fugenband mit Kelle in der Beschichtung andrücken und abglätten.

4. Fertige, getrocknete Q1 Fläche.

QUALITÄTSSTUFE Q2

1. Spachtelmasse auftragen und Fugenbereich nacharbeiten, um einen stufenlosen Übergang zur Kartonoberfläche zu schaffen.

2. Fertige, getrocknete Q2 Fläche. Wenn notwendig, anschließend schleifen und grundieren für z.B. weitere Aufbauten von Oberputzen, Wandbelägen etc.

QUALITÄTSSTUFE Q3

1. Großflächiges Verspachteln nach Q2 und scharf abziehen zum Porenverschluss.

2. Fertige, getrocknete Q3 Fläche. Wenn notwendig, anschließend schleifen.

QUALITÄTSSTUFE Q4

1. Vollflächiges Verspachteln nach Q2 (Schichtstärke > 1 mm)

2. Schleifen auf gewünschtes Oberflächenbild.

3. Fertige getrocknete Q4 Fläche. Anschließend grundieren und Schlussbeschichtung auftragen.

◀ Mehr Informationen finden Sie hier