

Meldorfer Klebemörtel



Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis
Dichte	1,74 g/cm ³
Verbrauch	2,5 - 3 kg/m ²

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	D2
Deklaration der Inhaltsstoffe	Gemisch
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 1 %
	< 20 g/l
VOC-Gehalt LEED [less water]	< 30 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI * (* kein Rezepturbestandteil)	nicht enthalten

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS	dekorative Farben	ja	ja	ja	ja

Eignung für den Einsatz nach LEED	Kategorie (IEQ4.2 - 2009)	kann nicht zugeordnet werden
	VOC-Limit	
	Limit erfüllt	
Recyclinganteil	nicht enthalten	
Produktionsort	DAW SE Markstr. 203 DE-32130 Enger	