

## A&F-Additiv

Algizider & fungizider Farbzusatz für Fassadenfarben- und putze auf Siliconharz-, Silikat- oder Dispersionsbasis.



## Produktbeschreibung

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hohe Wirksamkeit</li><li>• Einfache Handhabung</li><li>• Gekapselter Wirkstoff mit Sofort- und Langzeitwirkung</li><li>• Geringes Auswaschverhalten</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Nur außen
<b>Einsatzbereich</b>	Algizides und fungizides Filmkonservierungsmittel zur Ausrüstung von Fassadenfarben- und putzen auf Siliconharz-, Silikat- und Dispersionsbasis. Der gekapselte Wirkstoff hat eine erhöhte Schutzdauer als nicht gekapselte. Außerdem wird die Auswaschungsrate verringert, die unkontrollierte Abgabe der bioziden Wirkstoffe in die Umwelt wird reduziert. Eine spezielle Formulierungstechnologie erhöht zudem die Wirkstoffstabilität im Film gegenüber Temperatur, UV und Alkali deutlich.  Das Produkt basiert <b>nicht</b> auf organischen Lösungsmitteln.

## Werkstoffbeschreibung

<b>Dichte</b>	ca. 1,0 kg/l
<b>Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 250 ml (1 Fläschen) A &amp; F Farbzusatz für jeweils 12,5 l Fassadenfarbe.</li><li>• 125 ml (½ Fläschen) A &amp; F Farbzusatz für jeweils 25 kg Fassadenputz.</li></ul>
<b>Hinweis zum Verbrauch</b>	Bitte unverdünnt zugeben und sehr gut unterrühren
<b>Farbton</b>	Milchig weiß
<b>Lagerhaltung</b>	<b>Nur im Originalgebinde aufbewahren!</b> Minimale Lagertemperatur: 5 °C. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost schützen <b>Verfalldatum:</b> Hinweise auf dem Etikett beachten !

## Verarbeitung

<b>Beachten</b>	Das Gebinde gut schütteln, unverdünnt der Farbe oder dem Putz zugeben und sehr gut unterrühren.
<b>Verträglichkeit</b>	Für alle Fassadenfarben- und putze auf Siliconharz-, Silikat- oder Dispersionsbasis geeignet.

## Hinweise

<b>Produkt-Code</b>	BSW50 (M-DF02 F)
---------------------	------------------

## A&F-Additiv

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.  
Verschüttete Mengen aufnehmen.  
**Enthält:** Octhilinson (ISO), Terbutryn.  
Das Produkt fällt unter die Verordnungen über Biozid-Produkte (EU) 528/2012.  
BAuA-Nummer: N-103143. Biozidart: PT 7 - Beschichtungsschutzmittel.  
**Wirkstoffe:** Terbutryn (5,8 g/l), Octhilinson (ISO) (9,8 g/l), Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.  
Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

### Sicherheitsdatenblatt beachten

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt

### Entsorgung

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. EAK 080112

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.